DIETZEL UNIVOLT

full of energy.

Elektrorohre & Zubehör



FX HG, PVC-Isolierrohr, biegsam, leicht, gewellt, für Auf- und Unterputzinstallation, hellgrau (ähnlich RAL 7035)

Werkstoff					
PVC-U	flammwidrig	22212	> 320 N	-5 bis +60 °C	1J

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22



Materialbez.	Dim	ID	VPE	VPE	Art. Nr.
FX 16 HG 50M	16	12 mm	50 m	2700 m	**019855**
FX 20 HG 50M	20	15 mm	50 m	2700 m	**019856**
FX 25 HG 50M	25	19,1 mm	50 m	1600 m	**019857**
FX 32 HG 25M	32	26,3 mm	25 m	675 m	**019858**
FX 40 HG 25M	40	34,1 mm	25 m	500 m	**019859**
FX 50 HG 25M	50	43,7 mm	25 m	300 m	**019860**
FX 63 HG 25M	63	55,5 mm	25 m	175 m	**019861**

FXP GR, PVC-Panzerrohr, biegsam, mittel, gewellt, mit innenliegenden-Profilrillen, für Auf- und Unterputzinstallation, Hohlwände und Beton, grau (ähnlich RAL 7037)

Werkstoff					
PVC-U	flammwidrig	33412	> 750 N	-25 bis +60 °C	2J

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22



Materialbez.	Dim	ID	VPE	VPE	Art. Nr.
FXP 16 GR 50M	16	10,7 mm	50 m	2700 m	**083269**
FXP 20 GR 50M	20	14,1 mm	50 m	2700 m	**083270**
FXP 20 GR 100M	20	14,1 mm	100 m	4000 m	**086368**
FXP 25 GR 50M	25	17,8 mm	50 m	1600 m	**083271**
FXP 25 GR 100M	25	17,8 mm	100 m	1400 m	**102367**
FXP 32 GR 25M	32	23,6 mm	25 m	675 m	**083272**
FXP 40 GR 25M	40	31,1 mm	25 m	500 m	**083273**
FXP 50 GR 25M	50	39,4 mm	25 m	300 m	**083274**
FXP 63 GR 25M	63	52,1 mm	25 m	175 m	**083275**

FXPM GR, PVC-Panzerrohr, biegsam, mittel, gewellt, mit Turborillen und zusätzlichem Kunststoffmantel, für Auf- und Unterputzinstallation, Hohlwände, Beton und Erdreich, grau (ähnlich RAL 7037)

Werkstoff						
PVC-U, PVC-P	flammwidrig	33412	> 750 N	ja	-25 bis +60 °C	2J

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22



Materialbez.	Dim	ID	VPE	VPE	Art. Nr.
FXPM 16 GR 50M	16	10,7 mm	50 m	2700 m	**086546**
FXPM 20 GR 50M	20	14,4 mm	50 m	2700 m	**086547**
FXPM 25 GR 50M	25	18,8 mm	50 m	1600 m	**086548**
FXPM 32 GR 25M	32	24,8 mm	25 m	675 m	**086549**
FXPM 40 GR 25M	40	31,4 mm	25 m	500 m	**086550**
FXPM 50 GR 25M	50	39,7 mm	25 m	300 m	**086551**
FXPM 63 GR 25M	63	51,1 mm	25 m	175 m	**086552**

VRM HG 2M, PVC-Isolierrohr, starr, leicht, gemufft, mit innenliegenden-Profilrillen, für Auf- und Unterputzinstallation, hellgrau (ähnlich RAL 7035)

Werkstoff					
PVC-U	flammwidrig	22211	> 320 N	-5 bis +60 °C	1J

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21

Materialbez.	Dim	ID	VPE	Palette	Art. Nr.
VRM 16 HG 2M	16	13,7 mm	74 m	3774 m	**084415**
VRM 20 HG 2M	20	17,4 mm	74 m	2516 m	**108881**
VRM 25 HG 2M	25	22,1 mm	38 m	1596 m	**108882**
VRM 32 HG 2M	32	28,6 mm	38 m	912 m	**084419**
VRM 40 HG 2M	40	35,8 mm	14 m	644 m	**084420**



VRM HG 3M, PVC-Isolierrohr, starr, leicht, gemufft, mit innenliegenden-Profilrillen, für Auf- und Unterputzinstallation, hellgrau (ähnlich RAL 7035)

Werkstoff					
PVC-U	flammwidrig	22211	> 320 N	-5 bis +60 °C	1J

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21

Materialbez.	Dim	ID	VPE	Palette	Art. Nr.
VRM 16 HG 3M	16	13,7 mm	111 m	6216 m	**084195**
VRM 20 HG 3M	20	17,4 mm	111 m	3774 m	**084196**
VRM 25 HG 3M	25	22,1 mm	57 m	2394 m	**084197**
VRM 32 HG 3M	32	28,6 mm	57 m	1368 m	**084198**
VRM 40 HG 3M	40	35,8 mm	21 m	966 m	**084199**
VRM 50 HG 3M	50	45,1 mm	21 m	525 m	**084200**



UPRM HG 2M, PVC-Panzerrohr, starr, mittel, gemufft, mit innenliegenden-Profilrillen, für Auf- und Unterputzinstallation, Hohlwände, Beton und Erdreich, sowie im Industrie- und Anlagenbereich, hellgrau (ähnlich RAL 7035)

Werkstoff					
PVC-U	flammwidrig	33311	> 750 N	-15 bis +60 °C	2J

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21

Materialbez.	Dim	ID	VPE	Palette	Art. Nr.
UPRM 16 HG 2M	16	13 mm	74 m	4144 m	**096366**
UPRM 20 HG 2M	20	16,8 mm	74 m	2516 m	**108883**
UPRM 25 HG 2M	25	21,4 mm	38 m	1596 m	**108884**
UPRM 32 HG 2M	32	27,8 mm	38 m	912 m	**096369**
UPRM 40 HG 2M	40	35,4 mm	14 m	644 m	**096370**



UPRM HG 3M, PVC-Panzerrohr, starr, mittel, gemufft, mit innenliegenden-Profilrillen, für Auf- und Unterputzinstallation, Hohlwände, Beton und Erdreich, sowie im Industrie- und Anlagenbereich, hellgrau (ähnlich RAL 7035)

Werkstoff					
PVC-U	flammwidrig	33311	> 750 N	-15 bis +60 °C	2J

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Materialbez.	Dim	ID	VPE	Palette	Art. Nr.
UPRM 16 HG 3M	16	13 mm	111 m	5661 m	**084208**
UPRM 20 HG 3M	20	16,8 mm	111 m	3774 m	**084209**
UPRM 25 HG 3M	25	21,4 mm	57 m	2280 m	**084210**
UPRM 32 HG 3M	32	27,8 mm	57 m	1368 m	**084211**
UPRM 40 HG 3M	40	35,4 mm	21 m	966 m	**084212**
UPRM 50 HG 3M	50	44,3 mm	21 m	630 m	**084213**
UPRM 63 HG 3M	63	56 mm	21 m	378 m	**084214**

CL HG, PVC-Klemmschelle, anreihbar, Montage mit Steckdübel DSD, Schrauben mit Ø 4 mm oder Hohlschiene HSK, hellgrau (ähnlich RAL 7035)

Werkstoff		
PVC-U	flammwidrig	-5 bis +60 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-25



Materialbez.	Dim	VPE	VPE	Art. Nr.
CL 16 HG	16	100 St	3200 St	**082211**
CL 20 HG	20	100 St	2400 St	**082178**
CL 25 HG	25	100 St	1600 St	**082215**
CL 32 HG	32	100 St	1600 St	**082219**
CL 40 HG	40	50 St	800 St	**082223**
CL 50 HG	50	50 St	600 St	**082596**
CL 63 HG	63	25 St	300 St	**082600**

KM HG, PE-Krallenmuffe, chlorfrei, zur zugfesten Verbindung von biegsamen Elektrorohren speziell bei Betonverlegung, hellgrau (ähnlich RAL 7035)

Werkstoff				
PE	chlorfrei	flammwidrig	IP 65	-25 bis +90 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22



Materialbez.	Dim	VPE	VPE	Art. Nr.
KM 16 HG	16	100 St	1200 St	**085725**
KM 20 HG	20	100 St	800 St	**083837**
KM 25 HG	25	50 St	600 St	**083839**
KM 32 HG	32	25 St	300 St	**085924**
KM 40 HG	40	25 St	200 St	**102331**
KM 50 HG	50	15 St	120 St	**102332**
KM 63 HG	63	8 St	64 St	**102333**

KM OR, PE-Krallenmuffe, halogenfrei, zur zugfesten Verbindung von biegsamen Elektrorohren speziell bei Betonverlegung, orange (ähnlich RAL 2004)

Werkstoff			
PE	halogenfrei	IP 65	-25 bis +90 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22

Materialbez.	Dim	VPE	VPE	Art. Nr.
KM 16 OR	16	100 St	1200 St	**085723**
KM 20 OR	20	100 St	800 St	**080642**
KM 25 OR	25	50 St	600 St	**080643**
KM 32 OR	32	25 St	300 St	**085925**
KM 40 OR	40	25 St	200 St	**102338**
KM 50 OR	50	15 St	120 St	**102339**
KM 63 OR	63	8 St	64 St	**102340**



SM HG, PVC-Steckmuffe, zur Verbindung von starren oder biegsamen Elektrorohren, hellgrau (ähnlich RAL 7035)

Werkstoff		
PVC-U	flammwidrig	-5 bis +60 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21

Materialbez.	Dim	VPE	VPE	Art. Nr.
SM 16 HG	16	100 St	1200 St	**020601**
SM 20 HG	20	100 St	800 St	**020602**
SM 25 HG	25	50 St	600 St	**020603**
SM 32 HG	32	25 St	300 St	**020604**
SM 40 HG	40	25 St	200 St	**020605**
SM 50 HG	50	15 St	120 St	**020606**
SM 63 HG	63	8 St	64 St	**020607**



HFX SW, HFT-Isolierrohr, halogenfrei, biegsam, leicht, gewellt, mit innenliegenden-Profilrillen, für Auf- und Unterputzinstallationen, Dimensionen 20 und 25 mit Innengleitschicht, schwarz (ähnlich RAL 9005)

Werkstoff						
PP-Blend	LSF0H	flammwidrig	23332	> 320 N	-15 bis +105 °C	2J

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034, IEC 63355

Materialbez.	Dim	ID	VPE	VPE	Art. Nr.
HFX 16 SW 100M	16	10 mm	100 m	4000 m	**102302**
HFX 20 SW 100M	20	14 mm	100 m	4000 m	**106057**
HFX 25 SW 100M	25	18 mm	100 m	2800 m	**106058**
HFX 32 SW 50M	32	24 mm	50 m	1000 m	**102305**
HFX 40 SW 25M	40	30 mm	25 m	500 m	**102306**
HFX 50 SW 25M	50	39 mm	25 m	300 m	**102307**



HFXP SW, HFT-Panzerflexrohr, halogenfrei, biegsam/selbst zurückbildend, mittel, gewellt, mit innenliegenden-Profilrillen, für Auf- und Unterputzinstallationen, Hohlwände und Beton, Dimension 20 und 25 mit Innengleitschicht, schwarz (ähnlich RAL 9005)

Werkstoff						
PP-Blend	LSF0H	flammwidrig	33433	> 750 N	-25 bis +105 °C	2J

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034, IEC 63355



Materialbez.	Dim	ID	VPE	VPE	Art. Nr.
HFXP 16 SW 100M	16	10 mm	100 m	4000 m	**105750**
HFXP 20 SW 100M	20	13,3 mm	100 m	4000 m	**104830**
HFXP 25 SW 100M	25	17,5 mm	100 m	2800 m	**104831**
HFXP 32 SW 25M	32	23,5 mm	25 m	675 m	**105751**
HFXP 40 SW 25M	40	30 mm	25 m	500 m	**105752**
HFXP 50 SW 25M	50	38 mm	25 m	300 m	**105753**

HFIRM HG 3M, HFT-Isolierrohr, halogenfrei, starr, leicht, gemufft, mit innenliegenden-Profilwellen, für Auf- und Unterputzinstallation, hellgrau (ähnlich RAL 7035)

Werkstoff						
PP-Blend	LSF0H	flammwidrig	22431	> 320 N	-25 bis +105 °C	1J

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21, EN 60754, EN 50642, EN 61034, IEC 63355



Materialbez.	Dim	ID	VPE	Palette	Art. Nr.
HFIRM 16 HG 3M	16	13 mm	111 m	6216 m	**087215**
HFIRM 20 HG 3M	20	16,9 mm	111 m	3774 m	**087216**
HFIRM 25 HG 3M	25	21,4 mm	57 m	2280 m	**087217**
HFIRM 32 HG 3M	32	28,2 mm	57 m	1368 m	**087218**
HFIRM 40 HG 3M	40	35,5 mm	21 m	819 m	**102952**
HFIRM 50 HG 3M	50	45,1 mm	21 m	630 m	**102953**

HFPRM HG 3M, HFT-Panzerrohr, halogenfrei, starr, mittel, gemufft, mit innenliegenden-Profilwellen, für Auf- und Unterputzinstallation, Hohlwände und Beton, hellgrau (ähnlich RAL 7035)

Werkstoff						
PP-Blend	LSF0H	flammwidrig	33431	> 750 N	-25 bis +105 °C	2J

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21, EN 60754, EN 50642, EN 61034, IEC 63355



Materialbez.	Dim	ID	VPE	Palette	Art. Nr.
HFPRM 16 HG 3M	16	11,1 mm	111 m	6216 m	**087223**
HFPRM 20 HG 3M	20	15 mm	111 m	3996 m	**087224**
HFPRM 25 HG 3M	25	20 mm	57 m	2280 m	**087225**
HFPRM 32 HG 3M	32	26,7 mm	57 m	1368 m	**087226**
HFPRM 40 HG 3M	40	34 mm	21 m	966 m	**098784**
HFPRM 50 HG 3M	50	43,5 mm	21 m	630 m	**098785**
HFPRM 63 HG 3M	63	55,5 mm	21 m	378 m	**098786**

HFCL HG, HFT-Klemmschelle, halogenfrei, anreihbar, Montage mit Steckdübel DSD, Schrauben mit Ø 4 mm oder Hohlschiene HSKH, hellgrau (ähnlich RAL 7035)

Werkstoff			
PC-Blend	HFT	flammwidrig	-25 bis +105 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-25, EN 60754, EN 50642, IEC 63355

Materialbez.	Dim	VPE	VPE	Art. Nr.
HFCL 16 HG	16	100 St	3200 St	**041428**
HFCL 20 HG	20	100 St	2400 St	**041016**
HFCL 25 HG	25	100 St	1600 St	**041429**
HFCL 32 HG	32	100 St	1600 St	**041430**
HFCL 40 HG	40	50 St	800 St	**041431**
HFCL 50 HG	50	50 St	600 St	**041432**
HFCL 63 HG	63	25 St	300 St	**041433**



HFSM HG, HFT-Steckmuffe, halogenfrei, zur Verbindung von starren oder biegsamen Elektrorohren, hellgrau (ähnlich RAL 7035)

Werkstoff			
PC/ABS	HFT	flammwidrig	-25 bis +90 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21, EN 60754, EN 50642, IEC 63355

Materialbez.	Dim	VPE	VPE	Art. Nr.
HFSM 16 HG	16	100 St	1200 St	**041421**
HFSM 20 HG	20	100 St	800 St	**041017**
HFSM 25 HG	25	50 St	600 St	**041422**
HFSM 32 HG	32	25 St	300 St	**041423**
HFSM 40 HG	40	25 St	200 St	**041424**
HFSM 50 HG	50	15 St	120 St	**041425**
HFSM 63 HG	63	8 St	64 St	**041426**



HFSB HG, HFT-Steckbogen 90°, halogenfrei, gemufft, gesickt, für starre Elektrorohre, hellgrau (ähnlich RAL 7035)

Werkstoff			
PP-Blend	LSF0H	flammwidrig	-25 bis +105 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21, BS 4607/5, EN 60754, EN 50642, IEC 63355

Materialbez.	Dim	VPE	VPE	Art. Nr.
HFSB 16 HG	16	50 St	600 St	**106158**
HFSB 20 HG	20	25 St	300 St	**106159**
HFSB 25 HG	25	25 St	200 St	**106160**
HFSB 32 HG	32	15 St	120 St	**106161**
HFSB 40 HG	40	1 ST	50 St	**106162**
HFSB 50 HG	50	1 ST	40 St	**106163**
HFSB 63 HG	63	1 ST	20 St	**106164**



SSR FV, STAPA-Steckrohr, Stahl, starr, schwer, ohne Gewinde, feuerverzinkt, 3 m, Schutzrohr für die Schwerindustrie.

Weißrost beeinträchtigt die Qualität nicht, Prävention nicht garantiert.

Werkstoff	CLASS	N	UV		
Stahl, feuerverzinkt	44571	> 1250 N	ja	-45 bis +400 °C	> 6 J

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Materialbez.	Dim	ID	VPE	VPE	Art. Nr.
SSR 16 FV	16	14 mm	3 m	30 m	**080211**
SSR 20 FV	20	18 mm	3 m	30 m	**019906**
SSR 25 FV	25	22,6 mm	3 m	30 m	**019907**
SSR 32 FV	32	29,6 mm	3 m	21 m	**019908**
SSR 40 FV	40	37,6 mm	3 m	15 m	**019909**
SSR 50 FV	50	47,6 mm	3 m	15 m	**019910**
SSR 63 FV	63	60,4 mm	3 m	9 m	**019911**

GSR FV, STAPA-Gewinderohr, Stahl, starr, sehr schwer, mit beidseitigem Gewinde und einer aufgeschraubten Gewindemuffe, feuerverzinkt, 3 m, Schutzrohr für die Schwerindustrie, tropfwassergeschützte Gewindeverbindung.White rust does not affect the quality, prevention not guaranteed.

Werkstoff	CLASS	N	UV		
Stahl, feuerverzinkt	55571	> 4000 N	ja	-45 bis +400 °C	> 20,4 J

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Materialbez.	Dim	ID	VPE	VPE	Art. Nr.
GSR 16 FV	16	13,2 mm	3 m	30 m	**077416**
GSR 20 FV	20	16,8 mm	3 m	30 m	**019920**
GSR 25 FV	25	21,8 mm	3 m	30 m	**019921**
GSR 32 FV	32	28,8 mm	3 m	21 m	**019922**
GSR 40 FV	40	36,8 mm	3 m	15 m	**019923**
GSR 50 FV	50	46,8 mm	3 m	15 m	**019924**
GSR 63 FV	63	59,4 mm	3 m	9 m	**019925**

SS FV, STAPA-Schelle feuerverzinkt, zur Montage mit Schrauben Ø 4 mm - auch einzeln erhältlich

Werkstoff	
Stahl, feuerverzinkt	-45 bis +400 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-25



Materialbez.	Durchmesser	VPE	Art. Nr.
SS 20 FV	20 mm	100 St	**021078**
SS 25 FV	25 mm	100 St	**021079**
SS 32 FV	32 mm	100 St	**021080**
SS 40 FV	40 mm	50 St	**021081**
SS 50 FV	50 mm	50 St	**021082**
SS 63 FV	63 mm	50 St	**021083**

SRAS FV, STAPA-Rohrabstandsschelle, feuerverzinkt, Edelstahlschrauben - auch einzeln erhältlich

Werkstoff

Stahl, feuerverzinkt -45 bis +250 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-25

Materialbez.	Durchmesser	VPE	VPE	Art. Nr.
SRAS 16 FV	16 mm	50 St	1200 St	**099234**
SRAS 20 FV	20 mm	50 St	1200 St	**096296**
SRAS 25 FV	25 mm	50 St	600 St	**096297**
SRAS 32 FV	32 mm	25 St	300 St	**096298**
SRAS 40 FV	40 mm	25 St	600 St	**096299**
SRAS 50 FV	50 mm	25 St	400 St	**096300**
SRAS 63 FV	63 mm	20 St	320 St	**096301**



SSM FV, STAPA-Steckmuffe gesickt, feuerverzinkt, zur Verbindung von starren Stahlrohren SSR - auch einzeln erhältlich

Werkstoff

Stahl, feuerverzinkt -45 bis +400 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21

Materialbez.	Dim	VPE	Art. Nr.
SSM 16 FV	16	25 St	**080219**
SSM 20 FV	20	50 St	**020950**
SSM 25 FV	25	50 St	**020951**
SSM 32 FV	32	50 St	**020952**
SSM 40 FV	40	25 St	**020953**
SSM 50 FV	50	10 St	**020954**
SSM 63 FV	63	5 St	**020955**



GSM FV, STAPA-Gewindemuffe, feuerverzinkt, zur Verbindung von starren Stahlrohren GSR - auch einzeln erhältlich

Werkstoff

Stahl, feuerverzinkt -45 bis +400 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21

Materialbez.	Dim	VPE	Art. Nr.
GSM 16 FV	16	25 St	**080215**
GSM 20 FV	20	50 St	**021039**
GSM 25 FV	25	50 St	**021040**
GSM 32 FV	32	50 St	**021041**
GSM 40 FV	40	25 St	**021042**
GSM 50 FV	50	10 St	**021043**
GSM 63 FV	63	5 St	**021044**



SSB FV, STAPA-Steckbogen 90°, gesickt, beidseitig aufgemufft, feuerverzinkt, zur Verbindung von starren Stahlrohren SSR - auch einzeln erhältlich

Werkstoff

Stahl, feuerverzinkt -45 bis +400 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Materialbez.	Dim	VPE	Art. Nr.
SSB 16 FV	16	15 St	**080217**
SSB 20 FV	20	25 St	**020962**
SSB 25 FV	25	25 St	**020963**
SSB 32 FV	32	20 St	**020964**
SSB 40 FV	40	15 St	**020965**
SSB 50 FV	50	5 St	**020966**
SSB 63 FV	63	3 St	**020967**

GSB FV, STAPA-Gewindebogen 90°, mit beidseitigem Gewinde und einer aufgeschraubten Gewindemuffe, feuerverzinkt, zur Verbindung von starren Stahlrohren GSR - auch einzeln erhältlich

Werkstoff

Stahl, feuerverzinkt -45 bis +400 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Materialbez.	Dim	VPE	Art. Nr.
GSB 16 FV	16	15 St	**080213**
GSB 20 FV	20	25 St	**021051**
GSB 25 FV	25	25 St	**021052**
GSB 32 FV	32	20 St	**021053**
GSB 40 FV	40	15 St	**021054**
GSB 50 FV	50	5 St	**021055**
GSB 63 FV	63	3 St	**021056**

FPE HG, PE-Endtülle, zum Kabelschutz an Rohrkanten, hellgrau (ähnlich RAL 7035)

Werkstoff

PE halogenfrei -15 bis +60 °C

Normen: EN 61386



Materialbez.	Dim	VPE	Art. Nr.
FPE 16 HG	16	100 St	**061664**
FPE 20 HG	20	100 St	**064849**
FPE 25 HG	25	50 St	**064850**
FPE 32 HG	32	25 St	**064851**
FPE 40 HG	40	25 St	**064852**
FPE 50 HG	50	25 St	**064853**
FPE 63 HG	63	20 St	**064854**

FPE SW, PE-Endtülle, zum Kabelschutz an Rohrkanten, schwarz (ähnlich RAL 9005)

Werkstoff			
PE	halogenfrei	ja	-15 bis +60 °C

Normen: EN 61386

Materialbez.	Dim	VPE	Art. Nr.
FPE 16 SW	16	100 St	**101262**
FPE 20 SW	20	100 St	**035425**
FPE 25 SW	25	50 St	**035426**
FPE 32 SW	32	25 St	**035427**
FPE 40 SW	40	25 St	**035428**
FPE 50 SW	50	25 St	**035429**
FPE 63 SW	63	20 St	**035430**



SALR GR, ALU-Steckrohr, starr, schwer, ohne Gewinde, 3 m, Schutzrohr speziell für Fahrzeug- und Anlagenbau, Korrosionsgefahr gegenüber Mörtel, Beton und dgl. beachten

Werkstoff					
Aluminium	44561	> 1250 N	ja	-45 bis +250 °C	> 6 J

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21

Materialbez.	Dim	ID	VPE	VPE	Art. Nr.
SALR 16 GR	16	14,2 mm	3 m	15 m	**035458**
SALR 20 GR	20	18,2 mm	3 m	15 m	**035250**
SALR 25 GR	25	23 mm	3 m	15 m	**035251**
SALR 32 GR	32	29,8 mm	3 m	15 m	**035252**
SALR 40 GR	40	37,6 mm	3 m	15 m	**035253**
SALR 50 GR	50	47,6 mm	3 m	15 m	**035254**
SALR 63 GR	63	60,4 mm	3 m	15 m	**035255**



GALR GR, ALU-Gewinderohr, starr, sehr schwer, mit beidseitigem Gewinde und einer aufgeschraubten Gewindemuffe, 3 m, Schutzrohr speziell für Fahrzeug- und Anlagenbau, Korrosionsgefahr gegenüber Mörtel, Beton und dgl. beachten

Werkstoff					
Aluminium	55561	> 4000 N	ja	-45 bis +250 °C	> 20,4 J

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21

Materialbez.	Dim	ID	VPE	VPE	Art. Nr.
GALR 16 GR	16	12,6 mm	3 m	15 m	**035177**
GALR 20 GR	20	16,2 mm	3 m	15 m	**035178**
GALR 25 GR	25	21,1 mm	3 m	15 m	**035179**
GALR 32 GR	32	28,1 mm	3 m	15 m	**035180**
GALR 40 GR	40	36,1 mm	3 m	15 m	**035181**
GALR 50 GR	50	46 mm	3 m	15 m	**035182**
GALR 63 GR	63	58,8 mm	3 m	15 m	**035183**



ALUX, Alu-Installationsrohr, biegsam, Länge 1,5 m

Werkstoff			
Aluminium	22552	ja	-45 bis +150 °C

Normen: EN IEC 61386-22



Materialbez.	Dim	ID	VPE	Art. Nr.
ALUX 25 1,5M	25	21,5 mm	10 St	**108807**
ALUX 32 1,5M	32	28,2 mm	10 St	**108808**
ALUX 40 1,5M	40	36,5 mm	10 St	**108809**

ALUX 20 m, Alu-Installationsrohr, biegsam, Länge 20 m

Werkstoff			
Aluminium	22552	ja	-45 bis +150 °C

Normen: EN IEC 61386-22



Materialbez.	Dim	ID	VPE	Art. Nr.
ALUX 25 20 m	25	21,5 mm	1 St	**109261**
ALUX 32 20 m	32	28,2 mm	1 St	**109262**
ALUX 40 20 m	40	36,5 mm	1 St	**109263**

ALK GR, ALU-Klemmschelle - auch einzeln erhältlich

Werkstoff	
Aluminium	-45 bis +250 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-25



Materialbez.	Dim	VPE	Art. Nr.
ALK 16 GR	16	50 St	**035218**
ALK 20 GR	20	50 St	**035219**
ALK 25 GR	25	50 St	**035220**
ALK 32 GR	32	50 St	**035221**
ALK 40 GR	40	25 St	**035222**
ALK 50 GR	50	25 St	**035223**
ALK 63 GR	63	15 St	**035224**

ALRAS, ALU-Rohrabstandschelle, mit Edelstahlschrauben - auch einzeln erhältlich

Werkstoff
Aluminium -45 bis +250 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-25

Materialbez.	Dim	VPE	VPE	Art. Nr.
ALRAS 16	16	50 St	1200 St	**085450**
ALRAS 20	20	50 St	1200 St	**085451**
ALRAS 25	25	50 St	1200 St	**085452**
ALRAS 32	32	25 St	600 St	**085453**
ALRAS 40	40	25 St	600 St	**085454**
ALRAS 50	50	25 St	400 St	**085455**
ALRAS 63	63	20 St	320 St	**085456**



SALM GR, ALU-Steckmuffe, gesickt, zur Verbindung von starren Aluminiumrohren SALR - auch einzeln erhältlich

Werkstoff
Aluminium -45 bis +250 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21

Materialbez.	Dim	VPE	Art. Nr.
SALM 16 GR	16	50 St	**035235**
SALM 20 GR	20	50 St	**035236**
SALM 25 GR	25	50 St	**035237**
SALM 32 GR	32	50 St	**035238**
SALM 40 GR	40	20 St	**035239**
SALM 50 GR	50	20 St	**035240**
SALM 63 GR	63	20 St	**035241**



GALM GR, ALU-Gewindemuffe, zur Verbindung von starren Aluminiumrohren GALR - auch einzeln erhältlich

Werkstoff
Aluminium -45 bis +250 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21

Materialbez.	Dim	VPE	Art. Nr.
GALM 16 GR	16	50 St	**035225**
GALM 20 GR	20	50 St	**035226**
GALM 25 GR	25	50 St	**035227**
GALM 32 GR	32	50 St	**035228**
GALM 40 GR	40	20 St	**035229**
GALM 50 GR	50	20 St	**035230**
GALM 63 GR	63	15 St	**035231**



SALB GR, ALU-Steckbogen 90°, gesickt, beidseitig aufgemufft, zur Verbindung von starren Aluminiumrohren SALR - auch einzeln erhältlich

Werkstoff	
Aluminium	-45 bis +250 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Materialbez.	Dim	VPE	Art. Nr.
SALB 16 GR	16	15 St	**035242**
SALB 20 GR	20	25 St	**035243**
SALB 25 GR	25	25 St	**035244**
SALB 32 GR	32	20 St	**035245**
SALB 40 GR	40	15 St	**035246**
SALB 50 GR	50	5 St	**035247**
SALB 63 GR	63	3 St	**035248**

GALB GR, ALU-Gewindebogen 90°, mit beidseitigem Gewinde und einer aufgeschraubten Gewindemuffe, zur Verbindung von starren Aluminiumrohren GALR - auch einzeln erhältlich

Werkstoff	
Aluminium	-45 bis +250 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Materialbez.	Dim	VPE	Art. Nr.
GALB 16 GR	16	15 St	**035170**
GALB 20 GR	20	25 St	**035171**
GALB 25 GR	25	25 St	**035172**
GALB 32 GR	32	20 St	**035173**
GALB 40 GR	40	15 St	**035174**
GALB 50 GR	50	5 St	**035175**
GALB 63 GR	63	3 St	**035176**

ESR V4A, Edelstahl-Steckrohr V4A 1.4404, sehr schwer, ohne Gewinde, 3m

Werkstoff					
V4A	55571	> 4000 N	ja	-45 bis +400 °C	> 20,4 J

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Materialbez.	Dim	ID	VPE	VPE	Art. Nr.
ESR 20-V4A	20	18 mm	3 m	30 m	**086281**
ESR 25-V4A	25	23 mm	3 m	30 m	**086282**
ESR 32-V4A	32	30 mm	3 m	21 m	**086283**
ESR 40-V4A	40	38 mm	3 m	15 m	**086284**
ESR 50-V4A	50	47,6 mm	3 m	15 m	**096866**

ESW V4A, Edelstahl-Wellrohr V4A 1.4404, sehr schwer, biegsam, 25 m

Werkstoff					
316L (1.4404) V4A	55572	4000 N	ja	-45 bis +400 °C	20,4 J

Normen: EN 61386-22

Materialbez.	Dim	ID	VPE	VPE	Art. Nr.
ESW 20 V4A 25M	20	15 mm	25 m	1000 m	**109059**
ESW 25 V4A 25M	25	19,9 mm	25 m	600 m	**109060**
ESW 32 V4A 25M	32	25 mm	25 m	500 m	**109061**
ESW 40 V4A 25M	40	33,9 mm	25 m	200 m	**109062**
ESW 50 V4A 25M	50	40 mm	25 m	250 m	**109063**



ES V4A, Edelstahl-Schelle, zweilappig V4A, zur Montage mit Schrauben Ø 4 mm - auch einzeln erhältlich

Werkstoff	
V4A	-45 bis +250 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-25

Materialbez.	Durchmesser	VPE	Art. Nr.
ES 20-V4A	20 mm	100 St	**088127**
ES 25-V4A	25 mm	100 St	**088128**
ES 32-V4A	32 mm	50 St	**088129**
ES 40-V4A	40 mm	50 St	**088130**
ES 50-V4A	50 mm	50 St	**088131**
ES 63 V4A	63 mm	-	**088132**



ERAS V4A, Edelstahl-Rohrabstanddschelle, V4A, mit Edelstahlschrauben - auch einzeln erhältlich

Werkstoff	
V4A	-45 bis +250 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-25

Materialbez.	Durchmesser	VPE	VPE	Art. Nr.
ERAS 20-V4A	20 mm	50 St	1200 St	**088145**
ERAS 25-V4A	25 mm	50 St	1200 St	**088146**
ERAS 32-V4A	32 mm	25 St	600 St	**088147**
ERAS 40-V4A	40 mm	25 St	600 St	**088148**
ERAS 50-V4A	50 mm	25 St	400 St	**088149**



ESM V4A, Edelstahl-Steckmuffe, V4A, gesickt, zur Verbindung von starren Edelstahlrohren ESR - auch einzeln erhältlich

Werkstoff

V4A -45 bis +250 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Materialbez.	Dim	VPE	Art. Nr.
ESM 20-V4A	20	50 St	**088139**
ESM 25-V4A	25	100 St	**088140**
ESM 32-V4A	32	50 St	**088141**
ESM 40-V4A	40	25 St	**088142**
ESM 50-V4A	50	20 St	**088143**

ESB V4A, Edelstahl-Steckbogen 90°, gesickt, beidseitig aufgemufft, zur Verbindung von starren Edelstahlrohren ESR - auch einzeln erhältlich

Werkstoff

V4A -45 bis +250 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Materialbez.	Dim	VPE	Art. Nr.
ESB 20-V4A	20	25 St	**088133**
ESB 25-V4A	25	100 St	**088134**
ESB 32-V4A	32	20 St	**088135**
ESB 40-V4A	40	50 St	**088136**
ESB 50-V4A	50	5 St	**088137**
ESB 63-V4A	63	1 ST	**088138**

ESE V4A, Edelstahl-Endtülle, V4A, zum Kabelschutz an Rohrkanten

Werkstoff

V4A -45 bis +250 °C

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Materialbez.	Dim	VPE	Art. Nr.
ESE 20-V4A	20	5 St	**088279**
ESE 25-V4A	25	5 St	**088280**
ESE 32-V4A	32	5 St	**088281**
ESE 40-V4A	40	3 St	**088282**
ESE 50-V4A	50	3 St	**101320**

FXKVR SW, Kabelschutz-Verbundrohr aus PE-HD, halogenfrei, mit einer aufgesteckten Muffe, sanddicht, außen gewellt, innen glatt, in Ringen zu 50 m bzw. 25 m, inkl. kunststoffummanteltem Metalleinziehdraht (Ø 0,8 mm), mit Dichtringen (FXKVDR) wasserdichte (0,5 bar) Verbindungen möglich, schwarz (ähnlich RAL 9005)

Werkstoff					
PE-HD	halogenfrei	N 450	> 450 N	-30 bis +70 °C	normal

Normen: EN 61386-1, EN 61386-24, EN 50626-1, EN 50626-2

Materialbez.	Dim	ID	VPE	VPE	Art. Nr.
FXKVR 40 SW/50M INKL.MUFFE	40	31 mm	50 m	1400 m	**110265**
FXKVR 50 SW/50M INKL.MUFFE	50	40 mm	50 m	1000 m	**110266**
FXKVR 63 SW/50M INKL.MUFFE	63	50 mm	50 m	2250 m	**110267**
FXKVR 75 SW/50M INKL.MUFFE	75	61 mm	50 m	1200 m	**110268**
FXKVR 90 SW/50M INKL.MUFFE	90	74 mm	50 m		**041343**
FXKVR 110 SW/50M INKL.MUFFE	110	92 mm	50 m		**041344**
FXKVR 125 SW/50M INKL.MUFFE	125	105 mm	50 m		**041990**
FXKVR 160 SW/25M INKL.MUFFE	160	136 mm	25 m		**042514**
FXKVR 200 SW/25M INKL.MUFFE	200	176 mm	25 m		**099585**



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeines

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend „AGB“ oder „Geschäftsbedingungen“) gelten, soweit die Vertragsparteien nicht ausdrücklich und schriftlich Abweichendes vereinbart haben, für alle Lieferungen und Leistungen der DIETZEL GmbH (im Folgenden kurz „DIETZEL“ genannt). Die Einzelheiten solcher Lieferungen und Leistungen sowie die damit verbundenen Regelungen werden jeweils in Einzelverträgen („Einzelverträge“) vereinbart.

1.2 Sämtliche Angebote der Dietzel sind stets freibleibend. Der Einzelvertrag kommt erst durch schriftliche Bestätigung der DIETZEL oder durch Lieferung zustande. Sämtliche Einzelverträge unterliegen den AGB.

1.3 DIETZEL behält sich ausdrücklich Konstruktions- und Formänderungen des Vertragsgegenstandes aufgrund technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vor.

1.4 Zusicherungen, Nebenabreden und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Auf dieses Erfordernis kann nicht verzichtet werden.

1.5 Änderungen der AGB erlangen mit Beginn des Monats, der der Verständigung des Kunden über diese Änderung als übernächster folgt, Rechtsgültigkeit für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen des Kunden zu DIETZEL, sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des Kunden bei DIETZEL eingelangt ist.

2.Preise und Zahlungsbedingungen

2.1 Sämtliche Preise von DIETZEL gelten mangels anderslautender Vereinbarung ab Werk bzw. Lager exkl. USt.. Für Österreich gilt eine Frachtfreigrenze von € 500,- an eine Zustelladresse frei Haus unabgeladen. Unter € 500,- Auftragswert wird eine Transportkostenpauschale von € 50,- berechnet. Für Deutschland gilt eine Frachtfreigrenze von € 1.500,- an eine Zustelladresse frei Haus unabgeladen. Unter € 1.500,- Auftragswert wird eine Transportkostenpauschale von € 120,- berechnet. Zustellung mittels Kranwagen sind auf Wunsch möglich und werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet. Express und Sondertransporte werden nach Vereinbarung abgerechnet. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, werden diejenigen Preise berechnet, die am Tag der Bestellung Gültigkeit haben.

2.2 Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. handelsüblicher Verpackung. Eine darüber hinaus erforderliche Verpackung wird nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. DIETZEL ist Lizenznehmer der ARA sowie Intersroh und damit von der Rücknahme von Verpackungen befreit, ausgenommen Mehrwegverpackungen (Gitterboxen, Klapptröge, Trommeln, etc.), die bei Lieferung beigestellt werden. Wird diese Mehrwegverpackung nicht termingerecht frei einem Lager von DIETZEL zurückgestellt, wird sie entsprechend der jeweils gültigen Preise von DIETZEL in Rechnung gestellt. Für Leihtrommeln berechnen wir für die ersten drei Monate keine Gebühr, ab dem 4. Monat werden € 100,- Miete je Trommel und Monat in Rechnung gestellt.

2.3 Rechnungen sind mangels anderslautender Vereinbarung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.

2.4 Der Kunde hat über Verlangen DIETZEL nach Maßgabe des Fortschrittes der Leistungsausführung angemessene Teilzahlungen zu leisten, auch wenn dies im Einzelvertrag nicht ausdrücklich festgehalten ist.

2.5 Der Kunde ist nicht berechtigt Forderungen gegenüber DIETZEL aufzurechnen. Davon ausgenommen sind nur rechtskräftig festgestellte oder von DIETZEL schriftlich anerkannte Forderungen. Dasselbe gilt für die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes seitens des Kunden.

3. Zahlungsverzug

3.1 Die Einhaltung vereinbarter Zahlungstermine durch den Kunden ist eine wesentliche Voraussetzung für die (weitere) Vertragserfüllung durch DIETZEL. Ist der Kunden mit der vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistungen in Verzug, steht DIETZEL insbesondere das Recht zu,

- die Erfüllung der eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung der rückständigen Zahlungen oder sonstigen Leistungen aufzuschieben,
- eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch zu nehmen,
- vorbehaltlich der Geltendmachung eines größeren tatsächlichen Verzugsschadens ab Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 8% p.a. zu verlangen und
- unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

3.2 Jedenfalls ist der Kunde zum Ersatz der Mahnspesen sowie sämtlicher Kosten, insbesondere vorprozessualer Kosten eines Gläubigerschutzverbandes, Inkassobüros oder Rechtsanwaltes verpflichtet.

4. Lieferung und Leistungsausführung

4.1 Eine Lieferfrist ist für DIETZEL nur dann verbindlich, wenn dies im Einzelvertrag ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden ist. Diese beginnt mit Vertragsabschluss, nicht jedoch vor Eingang einer eventuell vereinbarten Anzahlung. Die Einhaltung der Lieferfrist durch DIETZEL setzt in jedem Fall die Erfüllung der Vertragspflicht durch den Kunden voraus.

4.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand von DIETZEL dem Kunden ausgefolgt, zur Versendung gebracht oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde. Nachträgliche Änderungs- oder Ergänzungswünsche des Kunden verlängern die Lieferzeit entsprechend. Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Leistungsgegenstandes Einfluss haben, wie insbesondere Verzögerungen durch höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Streik, Aussperrung, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Materialien oder Teile. Dasselbe gilt, wenn die genannten Umstände bei Sublieferanten von DIETZEL eintreten. Ist die Lieferung aufgrund solcher Umstände unmöglich, hat die DIETZEL das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Kunden daraus Ansprüche welcher Art immer zustehen. Dies gilt auch für den Fall, dass die genannten Umstände während eines bereits vorliegenden Verzuges eintreten.

4.3 Falls die Absendung einer versandbereiten Ware ohne Verschulden von DIETZEL nicht möglich ist oder seitens des Kunden nicht gewünscht wird, hat DIETZEL das Recht, die Lagerung der Ware auf Kosten des Kunden vorzunehmen, wodurch die Lieferung als erbracht gilt. Die vereinbarten Zahlungsbedingungen bleiben dadurch unberührt.

5. Mitwirkung des Kunden

5.1 Der Kunde wird sicherstellen, dass alle erforderlichen oder zweckmäßigen Beistellungen (z.B. Informationen, Unterlagen, Hilfsmittel, technische Voraussetzungen, usw.) und Mitwirkungen (z.B. Spezifikationen, Abnahmen, usw.) des Kunden rechtzeitig, im erforderlichen Umfang und für DIETZEL kostenlos vollständig und mängelfrei erbracht werden.
DIETZEL ist nicht verpflichtet fachlichen oder kundenspezifischen Input auf ihren logischen Gehalt (Richtigkeit, Vollständigkeit, usw.) und ihre Eignung zu überprüfen.

5.2 Die dem Kunden obliegenden Mitwirkungen und Beistellungen sind wesentliche Aufgaben des Kunden. Erbringt der Kunde Mitwirkungen oder Beistellleistungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß, so sind die hieraus entstehenden Folgen, wie etwa Verzögerungen und Mehraufwand, vom Kunden zu tragen.

6. Gefahrenübergang

6.1 In Ermangelung einer anderslautenden Vereinbarung gilt die Ware „ab Werk“ verkauft (Abholbereitschaft). DIETZEL liefert unversichert und unverzollt ab Werk. Teillieferungen sind, wenn nichts anderes vereinbart wurde, nach eigenem Ermessen von DIETZEL zulässig.

6.2 Die Gefahr geht mit der Bereitstellung der der Lieferteile im Werk auf den Kunden über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen, und von DIETZEL noch andere Leistungen, wie z. B. Übersendungskosten oder Anfuhr und Montage, übernommen werden.

6.3 Im Übrigen gelten vereinbarte INCOTERMS in der am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Fassung.

7. Eigentumsvorbehalt und Zession

7.1 Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen des Kunden behält sich DIETZEL das Eigentumsrecht am Vertragsgegenstand vor.

7.2 Der Kunde hat das Recht, die Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und nur solange er nicht im Zahlungsverzug ist, zu veräußern. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware (wie z. B. Sicherungsübereignung, Verpfändung) ist er nicht berechtigt. Jegliche Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden im Zeitpunkt ihres Entstehens in der Höhe der DIETZEL zustehenden Forderungen an diese abgetreten.

7.3 Bei Zahlungsverzug, drohender Zahlungseinstellung oder im Falle der Zwangsvollstreckung gegen den Kunden ist DIETZEL befugt, die Vorbehaltsware zu demontieren und/oder sonst zurückzunehmen, ohne dass dies einem Rücktritt vom Vertrag gleichzusetzen ist. Der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet.

7.4 Der Kunde wird DIETZEL jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsware geben. Von einer Pfändung oder anderwär-

tigen Beeinträchtigung der Vorbehaltsware durch Dritte ist DIETZEL unverzüglich und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen zu benachrichtigen. Der Kunde wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von DIETZEL hinweisen. Alle durch Zugriffe Dritter entstehenden Kosten trägt der Kunde.

7.5 Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware für die Dauer des Eigentumsvorbehalts sorgfältig zu behandeln.

7.6 Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass sämtliche, DIETZEL gegenüber dem Kunden zustehende Forderungen an Dritte zu welchem Zweck immer abgetreten werden können. Allfällige Zessionsverbote erlangen nur dann Rechtswirksamkeit, wenn dies im konkreten Einzelvertrag zwischen den Vertragsparteien explizit vereinbart wird.

8. Waren-Retouren

8.1 Warenretouren sind nur möglich, wenn dies zuvor ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde. Die Rücksendung hat frei einem von DIETZEL genannten Lager zu erfolgen. Die Waren müssen sich in neuwertigem und originalverpacktem Zustand und im aktiven Verkaufssortiment von DIETZEL befinden. In jedem Fall wird DIETZEL 15 % Manipulationsgebühr für Retouren innerhalb 12 Monaten nach Auslieferung verrechnen. Für Warenretouren von Lieferungen die länger als 12 Monate zurück liegen kann sich die Manipulationsgebühr je nach Aufwand erhöhen.

9. Gewährleistung

9.1 DIETZEL leistet Gewähr, dass die Leistung zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs (siehe oben Punkt 6.) nicht mit Fehlern behaftet ist, die ihre Tauglichkeit gegenüber der vereinbarten Leistungsbeschreibung aufheben oder mindern. Unerhebliche Abweichungen von der Leistungsbeschreibung bleiben unberücksichtigt. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten, Werbeschriften und sonstigen schriftlichen oder mündlichen Äußerungen, die nicht ausdrücklich in den Einzelverträgen aufgenommen worden sind, können keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden.

9.2 Der Kunde wird Leistungen von DIETZEL auf ihre Mängelfreiheit prüfen, bevor er sie produktiv nutzt. Der Kunde kann sich auf Gewährleistungsrechte nur berufen, wenn er DIETZEL binnen angemessener Frist schriftlich die aufgetretenen Mängel unter Bekanntgabe der für die Fehlererkennung zweckdienlichen Informationen, gemeldet hat. Die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs liegt beim Kunden.

9.3 DIETZEL leistet in erster Linie durch Nachbesserung Gewähr. Die Nachbesserung erfolgt durch Mängelbeseitigung oder dadurch, dass DIETZEL Möglichkeiten aufzeigt, die Auswirkungen des Mangels zu vermeiden. Eine Ersatzvornahme (= Behebung des Mangels durch den Kunden oder vom Kunden beauftragte Dritte) ist jedenfalls ausgeschlossen.

9.4 Werden die mangelhaften Waren oder Teile zwecks Nachbesserung oder Ersatz zurückgesendet, trägt der Kunde die Kosten und Gefahr des Transportes. Die gemäß diesen Bestimmungen ersetzten mangelhaften Waren oder Teile stehen ausschließlich DIETZEL zur Verfügung.

9.5 Keine Gewährleistungspflicht für DIETZEL besteht insbesondere für solche Mängel, die auf unsachgemäßer Aufstellung durch den Kunden sowie diesem zurechenbaren Personen, unsachgemäßer Instandhaltung, unsachgemäßer oder ohne schriftlicher Zustimmung von DIETZEL ausgeführten Reparaturen oder Änderungen durch Dritte sowie auf verkehrsüblicher Abnutzung beruhen.

9.6 Die Haftung von DIETZEL aufgrund des besonderen Rückgriffrechtes gemäß § 933b ABGB endet jedenfalls 2 Jahre nach Leistungserbringung (siehe oben Punkt 6.). Dieses Rückgriffsrecht ist zudem der Höhe nach auf den zwischen DIETZEL und dem Kunden vereinbarten Preis der das Rückgriffsrecht auslösenden Leistung begrenzt.

9.7 Für Schadenersatzansprüche gilt Punkt 10.

10. Haftung

10.1 DIETZEL leistet Schadenersatz nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Der Beweis dafür, dass Schäden von DIETZEL vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind, obliegt dem Kunden. Jede Haftung der DIETZEL ist der Höhe nach auf die mit dem Kunden vereinbarte Vergütung für die den Schaden unmittelbar verursachende Leistung begrenzt.

10.2 Die von DIETZEL gelieferten Waren bieten nur jene Sicherheit, die aufgrund von Zulassungsvorschriften, Betriebsanleitungen, Vorschriften von DIETZEL über die Behandlung des Kaufgegenstandes, insbesondere im Hinblick auf allenfalls vorgeschriebene Überprüfungen und sonstige gegebene Hinweise, erwartet werden kann.

10.3 DIETZEL übernimmt in keinem Fall eine Haftung für Produktionsstillstand, entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, erwartete aber nicht eingetretene Ersparnisse, mittelbare Schäden oder Folgeschäden sowie für Schäden an oder Verlust von Daten.

10.4 Der Kunde wird in seinem Verantwortungsbereich angemessene Voraussetzungen schaffen, dass Schäden möglichst gering gehalten werden.

10.5 Schadenersatzansprüche verjähren binnen 12 Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger.

10.6 Die gegenständlichen Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schadenersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz (PHG) und für Personenschäden.

11. Schutzrechte Dritter

11.1 Werden durch die vertragsgemäße Nutzung der von DIETZEL gelieferten Leistungen Schutzrechte Dritter verletzt und wird deshalb dem Kunden die Benutzung ganz oder teilweise rechtskräftig untersagt oder droht nach dem Ermessen der DIETZEL eine solche Untersagung, so wird DIETZEL auf ihre Kosten nach Abstimmung mit dem Dritten entweder

(i) dem Kunden das Recht zur Nutzung verschaffen, oder (ii) die betroffene Leistung schutzfrei gestalten, oder (iii) die betroffene Leistung durch andere, mit entsprechender Leistungsfähigkeit ersetzen, die keine Schutzrechte verletzen. Erweisen sich diese Maßnahmen als undurchführbar oder unwirtschaftlich, rückerstattet DIETZEL die auf die betroffene Leistung entfallende Vergütung abzüglich eines angemessenen Benutzungsentgeltes für die Zeit bis zur Beendigung der Nutzung; auf Verlangen von DIETZEL stellt der Kunde die Nutzung einer betroffenen Leistung unverzüglich ein.

11.2 DIETZEL wird den Kunden gegen alle Ansprüche verteidigen, die aus einer Verletzung eines Schutzrechtes durch die vertragsgemäße Nutzung der von DIETZEL erbrachten Leistung durch den Kunden hergeleitet werden. DIETZEL übernimmt dem Kunden auferlegte gerichtliche Kosten und Schadenersatzbeträge (im Umfang der Haftungsregelung des Punktes 10.), sofern der Kunde DIETZEL von solchen behaupteten Ansprüchen unverzüglich und schriftlich benachrichtigt und DIETZEL alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben und der Kunde DIETZEL entsprechend unterstützt und die entsprechenden zur Rechtsverfolgung notwendigen Rechte und Ansprüche abtritt bzw. überträgt. Der Kunde darf von sich aus Ansprüche Dritter nicht anerkennen.

11.3 Für Schadenersatzansprüche des Kunden gegenüber DIETZEL aufgrund der Verletzung von Schutzrechten Dritter gilt Punkt 10. entsprechend.

12. Datenschutz/Vertrauliche Informationen

12.1 Beide Vertragsteile beachten die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

12.2 Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse, Daten, Unterlagen und sonstige Informationen, die ihnen zugänglich gemacht wurden oder zur Kenntnis gelangt sind, vertraulich zu behandeln. Vertrauliche Informationen dürfen ausschließlich für die Zwecke des betroffenen Einzelvertrages verwendet werden. Diese Verpflichtung besteht auch nach Vertragsbeendigung auf unbestimmte Zeit fort.

13. Gerichtsstand, anwendbares Recht, Erfüllungsort

13.1 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz von DIETZEL in Wien.

13.2 Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.

13.3 Der Vertrag unterliegt ausschließlich österreichischem materiellen Recht unter einvernehmlichem Ausschluss des UN-Kaufrechts und der (nationalen und internationalen) Verweisnormen.

13.4 Für Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort der Sitz von DIETZEL in Wien, dies auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.

DIETZEL GmbH
1. Haidequerstraße 3 – 5
1110 Wien
Tel: +43 1 760 76-0
verkauf@dietzel-univolt.com

www.dietzel-univolt.de



gedruckt auf
100 % Recyclingpapier
10-2026